



INSPEKTIONSLUCKA BRANDKLASS EI60

INSPEKTIONSLUCKOR

DETALJER

- Består av tre delar: ram, lucka och fästbleck
- Tillverkad av galvaniserad stålplåt
- Framsidan på luckan är vit, pulverlackerad med NCS 0502Y
- Ramen fästes i vägg och tak med klämfästen för skivtjocklekar mellan 30-37 mm (2x15 resp. 3x12,5)
- Avsedd för montering i vägg och tak där man har behov av en öppning för t.ex. besiktning eller inspektion av kranar och ventilationsspjäll etc.
- Försedd med pianogångjärn och mejsellås
- Luckan är isolerad med 50 mm brandskiva
- Luckan är klassad med SiTAC, SP Fire Research, enligt BBR i brandteknisk klass EI60₁ och EI60₂
- Typgodkännande bevis nr 1240/95



Art.nr	Höjd x Bredd mm	Vikt st/kg	Mejsellås st/lucka	Antal/Pall	Lagervara	EAN/Best.nr 7391 695/
EI601515	150x150	1,30	1	336	Ja	211103
EI601520	150x200	1,55	1	266	Ja	212001
EI602020	200x200	1,90	1	210	Ja	211202
EI602030	200x300	2,60	1	126	Ja	211301
EI603030	300x300	3,60	1	104	Ja	211400
EI603040	300x400	4,65	1	78	Ja	211509
EI604040	400x400	5,60	1	58	Ja	211608
EI605050	500x500	8,85	2	38	Ja	211707
EI605060	500x600	10,35	2	34	Ja	211806
EI606060	600x600	10,90	2	24	Ja	211905

Samtliga EI 60 luckor är försedda med pianogångjärn på första måttet = höjdsidan.

OBS! Fästbleck för 3x12,5 mm gips medföljer förpackningen. Fästbleck för 2x15 mm brandgipsskiva fås på beställning.