



# INSPEKTIONSLUCKA STANDARD

## INSPEKTIONSLUCKOR

### DETALJER

- Består av tre delar: ram, lucka och fästbleck
- Tillverkad av galvaniserad stålplåt
- Framsidan på luckan är vit, pulverlackerad med NCS 0502Y
- Ramen fästes i vägg och tak med klämfästen för skivtjocklekar mellan 12,5 - 25 mm
- Luckan fästes i ramen med snäpplås t.o.m. 400x400 mm, 500x500 mm och större har ett mejsellås
- Avsedd för montering i vägg och tak där man har behov av en öppning för t.ex. besiktning eller inspektion av kranar och ventilationspjäll etc.



Art.nr	Höjd x Bredd mm	Vikt st/kg	Mejsellås st/lucka	Antal/Pall	Lagervara	EAN/Best.nr 7391 695/
STD1515	150x150	0,06	-	336	Ja	131302
STD1520	150x200	0,75	-	266	Ja	131401
STD2020	200x200	0,95	-	210	Ja	131500
STD2030	200x300	1,25	-	126	Ja	131609
STD3030	300x300	1,50	-	104	Ja	131708
STD3040	300x400	1,80	-	78	Ja	131807
STD4040	400x400	2,35	-	58	Ja	131906
STD5050	500x500	3,25	1	38	Ja	132002
STD5060	500x600	3,65	1	34	Ja	132101
STD5060G *	500x600	3,80	1	34	Ja	132200
STD6060	600x600	4,10	1	24	Ja	132309
STD6060G *	600x600	4,30	1	24	Ja	132408

\* Försedda med pianogångjärn på första måttet = höjdsidan