

## Produkttypens unika identifikationskod:

Cellplastisolering EPS S100. EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P30-BS150-CS(10)100

## Avsedd användning/avsedda användningar:

Värmeisolering för byggnader i enlighet med SS-EN 13163 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av expanderad styrencellplast (EPS) - egenskapsredovisning".

## Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

## System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

3

## Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

SP Sveriges tekniska Forskningsinstitut, notifierat organ med certifikat nr 0402, har utfört provningar och ITT-rapport enligt system 3 och utfärdat ITT-rapport 0402-CPD-407305

## Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Värmekonduktivitet	0,037 W/mK	SS-EN 12667
Brandklass	Euroklass F	SS-EN 13501-1
Tryckhållfasthet	100 kPa	EN 826
Kompression/krypning	CC(2,0/2,0/50)30	EN 1606

**Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.**

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Produktansvarig

Finja den 2018-03-23