

spit

 **BEIJER**
BYGGMATERIAL

PULSA 40P+

Kraftfull sladdlös gasdriven bultpistol

För infästning av innerväggsskenor
i betong, stål och murverk



2 *spit*
ÅRS
GARANTI

NEVER STOP BUILDING



SNABBA, EXAKTA OCH REPETERBARA INFÄSTNINGAR



Maximera produktiviteten med NYA Pulsa 40P+. Denna sladdlösa gasdrivna bultpistol för direktinfästning i betong, stål och murverk är ett av de snabbaste, mest slitstarka och tillförlitliga verktygen på marknaden.

JOBBA SNABBARE

PULSA 40P+ är åtta gånger snabbare än konventionell borrning och infästning och är särskilt utformad för snabb och ekonomisk konstruktion av gipsväggar. Spika snabbare, under längre tid med ett kraftfullt, marknadsledande 3,7-volts litiumjonbatteri som kan montera 4 gånger fler spikar per laddning än icke-gasdrivna alternativ.

FÖRLÄNGD GARANTI

Tack vare tekniska framsteg och komponenter av högsta kvalitet har PULSA 40P+ förlängd garanti på 2 år som standard.

PULSA40P+

MER KRAFT

- Utmärkt infästning i de hårdaste materialen och upp till 16 % kraftfullare med gasteknik

LÄTTA VERKTYG GÖR ARBETET LÄTTARE

- Upp till 15 % lättare än batteridrivna alternativ

ARBETA MED OPTIMAL HASTIGHET UNDER LÄNGRE TID

- Upp till 400 % fler skott per laddning än batteridrivna elmotoralternativ

ARBETA MER, LADDA MINDRE

- Högre batterikapacitet gör att verktyget klarar upp till 3 500 skott per laddning

2 ÅRS GARANTI SOM STANDARD

- Förbättrad och robustare konstruktion med förlängd garanti på två år

KOMPAKT OCH SMIDIG

- Kompakt för att komma åt även i trånga utrymmen och med bra sikt

JUSTERING AV DRIVDJUP

- För perfekt infästning

VERKTYGSUNDERHÅLL PÅ PLATS

- Enkel att själv underhålla på plats

LÅG AVTRYCKARKRAFT

- Arbeta snabbare och enklare, bli mindre trött



GASDRIVEN BULTPISTOL FÖR MONTERING AV GIPSVÄGGAR



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

SKENOR FÖR GIPSVÄGGAR:

Montera tak-, golv- och väggskenor av metall på stål- eller betongunderlag, murverk eller byggblock snabbt och tillförlitligt.

TRÄ:

Fäst upp till 20 mm tjocka träpaneler på betong och konstruktionsstål, snabbare än med konventionella metoder.

TÄTBAND OCH MEMBRAN:

Fäst tätband och membran i betong, enkelt och snabbare än med konventionella metoder.

VINKELBESLAG:

Montera enkelt vinkelbeslag på betong, byggblock, tegel och konstruktionsstål.

PUTSNÄT:

Fäst putsnät på alla sorters underlag med hjälp av 25 mm brickor och magnetisk nos.



UNDERLAG



PULSA40P+

TEKNISK SPECIFIKATION

Kod: (med magasin för 20 spikar)	019652
Vikt med batteri:	3,8 kg
Spiklängd:	15-40 mm bandad
Magasinkapacitet:	20 eller 50 spikar som tillval
Intermittent drift:	2 spikar per sekund
Gaspatronens kapacitet:	600 skott
Skott per batteriladdning:	3 500

INGÅENDE UTRUSTNING

- Pulsa 40P+
- Slagtålig bärväska
- 1 st. batteri
- Allt-i-ett-laddare
- Skyddsglasögon enligt EN166:F
- Skydd för engångsskott
- Bruksanvisning
- Insexnyckel
- Säkerhetsanvisningar
- CE-försäkran om överensstämmelse




FÖRBRUKNINGARTIKLAR

10 band skjutspik + 1 st. gaspatron

HC6 SKJUTSPIK HÅRD BETONG (> C25) OCH STÅL

Används i hårdare underlag med högre ballastkontakt



Beskrivning	Längd (mm)	Bandfärg	Lådans kvantitet	Kod
HC6 15	15	Orange	500	057550
HC6 17	17	Orange	500	057551
HC6 22	22	Orange	500	057552
HC6 27	27	Orange	500	057553
HC6 32	32	Orange	500	057554

Lämplig för användning i 20- och 50-spiksmagasin.

C6 SKJUTSPIK STANDBETONG (C25)

Användning i standardtillämpningar



Beskrivning	Längd (mm)	Bandfärg	Lådans kvantitet	Kod
C6 20	20	Svart	500	057540
C6 25	25	Svart	500	057541
C6 30	30	Svart	500	057542
C6 35	35	Svart	500	057543
C6 40	40	Vitt	500	057544

Lämplig för användning i 20- och 50-spiksmagasin.

STÅLBRICKOR FÖR ANVÄNDNING MED MAGNETNOS

Beskrivning	Diameter (mm)	Lådans kvantitet	Kod
Stålbricka	25	1 000	011204



För användning med magnetnos: 014641 - Pulsa 40.

TILLBEHÖR




Beskrivning	Kvantitet	Kod	
Magnetnos (för användning med 25 mm brickor)	1	014641	
Platt magnetnos	1	014642	
Magasin 50 spikar	1	019683	
Magasin 20 spikar	1	019337	
Allt-i-ett-laddare för litiumjonbatteri	1	019614	
3,7 V 2,2 Ah litiumjonbatteri	1	019996	
Pulsa 40E nos	1	018423	
Pulsa 40P nos	1	018424	
Pulsa 40 Blisterpack (2 st. gaspatroner)	1	011773	
Impuls/Pulsa rengöringssats	1	013690	
Impulse rengöringsmedel 300 ml	1	115251	
Impuls smörjolja	1	401482	

Magasin 50 spikar
(019683)

Magnetnos - för 25 mm
brickor
(014641)

Batteri
(019996)

GUIDE FÖR VAL AV SPIK

Underlag	Del som ska fixeras (mm)						Metallnät
	Skena	5	10	15	20	27	
Stål 	HC6 15	HC6 15	HC6 17	HC6 22	HC6 27	HC6 32	HC6 15
Hård betong  C40/50 > C50/60	HC6 17	HC6 22	HC6 27	HC6 32	HC6 32	-	HC6 15-17
Betong och tegel 	HC6 22	HC6 22-27	HC6 27-32	HC6 32	-	-	HC6 17-22
	C6 20-25	C6 25	C6 25-30	C6 35	C6 35-40	C6 40	C6 25

Stödmaterial av stål:

Min. tjocklek = 6,5 mm - Rekommenderad statisk belastning = max. 150 kg

Betong:

Rekommenderad statisk belastning = max 10 kg (C20-25)

Dessa värden är endast en vägledning. Kontrollera alltid att beräkningarna är lämpliga för den aktuella tillämpningen.

spit

PULSA40P+



BOKA DEMO?

Kundtjänst finns tillgängliga 7.30-16.00

Måndag till fredag 08-578 930 30

Teknisk dokumentation och
säkerhetsdatablad

Tillgängliga på

www.itwconstruction.se