



För rengöring och underhåll av olje- eller såpabehandlade golv samt grundbehandling av lutbehandlade träytor. Kan också användas för miljövänlig rengöring av terrasser utomhus.

Allmänt

Gammeldags Träsåpa är återfettande. Den ger extra skydd åt trä enligt gammal tradition och en behaglig träyta.

Gammeldags Träsåpa finns ofärgad, vit eller med grått pigment.

Den vit- och gråpigmenterade såpan passar speciellt bra till slutbehandling av golv som grundbehandlats med Gammeldags Trälut vit eller grå, men även för underhåll och rengöring av golv behandlade med Timberex vit- eller gråpigmenterade oljor. Följ samma instruktioner som för ofärgad såpa.

Steg-för-steg instruktion, se andra sidan.



STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

Åtgång

Grundbehandling (inomhus): 1 dl Såpa + 6 dl ljummet vatten (7 dl färdigblandad vätska räcker till 7-10m²).

Rengöring (inom- och utomhus): 0,5 dl Såpa + 10 l ljummet vatten.

Periodiskt underhåll (inomhus): 1 l Såpa + 10 l ljummet vatten.

Verktyg

Hink, skurborste, trasa/mopp, dammsugare. Vid grundbehandling polermaskin + röd rondell (större ytor), hållare + rött skurblock (mindre ytor samt för borttagning av ev. fläckar).



Hink



Skurborste



Trasa/mopp



Dammsugare



Polermaskin + röd rondell



Skurblockshållare + skurblock röd

INOMHUS

Grundbehandling

1. Tänk på att golv- och rumstemperatur ska vara ca 20 C°. Alla ytor, nya som gamla slipas innan behandling. Slipa i alla steg, avsluta med paper korn 100 (barrträ). Dammsug/torr torka ytan fri från allt slipdamm. **2.** Utför ev. lutbehandling (se separat instruktion) beroende på önskat slutresultat. **3.** Skaka såpaflaskan (extra noga för pigmenterad såpa). Blanda såpalösning i en hink enligt dosering ovan. Tänk på att antalet appliceringar/åtgång kan öka beroende på hur gammalt eller poröst golvet är. **4.** Applicera såpalösningen på träytan med trasa/mopp. **5.** Låt torka ca 1 tim. (beroende på luftfuktighet/temperatur) eller tills ytan känns yttorr. **6.** Upprepa punkt 4-5 ovan 2-3 ggr eller till dess att ytan inte tar till sig mer såpa. Direkt avjämna den fuktiga ytan med luddfri trasa. **7.** Efter ca 24 tim. torrpolera golvet med hållare + rött skurblock (mindre ytor) alt. maskin + röd rondell (större ytor). **8.** När golvet är helt torrt kan det tas i bruk.

Rengöring av såpa- eller oljebehandlade golv

1. Dammsug alt. torkmoppa golvet noga. **2.** Fukttorka golvet med såpalösning enligt ovan med en väl urvriden trasa/mopp, golvet ska vara torrt efter ca 1-2 minuter. **3.** När golvet är helt torrt kan det tas i bruk.

Periodiskt underhåll av såpade golv - vid behov när ytan upplevs som torr

1. Dammsug alt. torkmoppa golvet noga. **2.** Fukttorka golvet med såpalösning enligt ovan med en väl urvriden trasa/mopp. **3.** När golvet är helt torrt kan det tas i bruk. **4.** I offentlig miljö torrpoleras golvet periodvis med maskin + röd rondell för bästa resultat.

Fläckborttagning

1. Dammsug alt. torkmoppa golvet noga. **2.** Bearbeta fläcken med såpalösning enligt dosering för rengöring (se ovan). **3.** Om fläcken sitter djupt, tag ett rakblad och skrapa försiktigt på fläcken. Sitter den fortfarande kvar använd ett finare sandpapper och putsa bort märket. **4.** Grundbehandla den nu trärena fläcken (se Grundbehandling).

UTOMHUS

Rengöring av terrasser (använd ofärgad såpa)

1. Ta bort all lös smuts ex. med hjälp av en borste. **2.** Borsta ytan med såpalösning enligt ovan. Skölj rikligt med vatten. **3.** När terrassen är helt torr är den redo att ta i bruk eller ytbehandla.



Ofärgad

Vit

Grå

De avbildade kulörerna är fotografier och endast vägledande. Det finns alltid risk för att färgavvikelse uppkommer vid tryckning av broschyrmaterial.

Säkerhet

Säkerhetsinformation för produkten finns på produktetiketten. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

