



osmo®



NATURLIGA
YTBEHANDLINGAR

FÄRG & SKYDD FÖR
UTOMHUSBRUK



HÅLLBART OCH STABILT TRÄ. Det tar ett träd 100 år att växa till en solid kvalitet. Under sina 100 år som företag har Osmo samlat erfarenhet genom att arbeta med trä. Korrekt hantering, bearbetning och långvarigt skydd har alltid varit högsta prioritet.

YTBEHANDLING SOM SKYDDAR. Endast ytbehandling som passar materialets behov kan bevara naturlig skönhet och hållbarhet hos trä på lång sikt. För över 40 år sedan utvecklade Osmo, som pionjär på området, sina mikroporösa naturolje- och vaxbaserade ytbehandlingsprodukter som uppfyller just de behoven.

TRÄ MÖTER YTBEHAND- LING

SAMBANDET. Osmos passion för trä och ytbehandlingar kompletteras av framsteg på de egna forsknings- och utvecklingsavdelningarna. Än idag är Osmo det enda företag som både tillverkar och använder sina egenutvecklade/producerade ytbehandlingsprodukter, vid produktion av träprodukter.

Trä och ytbehandlingsprodukter för trä, från samma företag - en kombination att lita på.



OSMO NATURLIGTVIS.
FÖR ERFARENHET BETYDER
KUNSKAP.

OLJOR OCH VAXER GER BESTÅENDE SKÖNHET

Trä är ett naturmaterial med cellstruktur liknande hudens. Det kan släppa ifrån sig och ta emot fukt, träet andas. Osmos ytbehandlingar är anpassade till träets karaktär, så att detta kan ske. Produkterna är baserade på naturliga oljor och vaxer. Oljorna tränger djupt ner i träet och skyddar inifrån. Vaxerna bildar en elastisk, mikroporös yta som skyddar mot yttre påverkan. Träet skyddas, blir tåligt men behåller sin naturliga skönhet.

NATURLIGT: HÄLSOSAMT

Bra för både människor och trä: Solros-, soja-, linfrö- och tistelolja, vaxer och pigment är basen för våra ytbehandlingsprodukter - alla livsmedelsklassade. Avaromatiserad alifatnafta gör produkterna enkla att applicera, inga så kallade „gröna lösningsmedel“ ex. apelsinolja som kan orsaka allergier behöver användas. Konserveringsmedel tillsätts inte som regel.

DRYGT: EKONOMISKT

Osmos ytbehandlingar innehåller ovanligt hög halt av fina pigment och oljor vilket gör dem mycket dryga. De ger en vacker yta efter bara 1- 2 appliceringar och ingen grundning krävs. Resultatet blir att 1 burk från Osmo räcker till nästan dubbelt så mycket, jämfört med produkter som kräver grundning. Osmos produkter spar både tid och pengar.

SNABBT: UNDERHÅLL UTAN SLIPNING

Glöm tidsödande och tung slipning. Osmos naturliga ytbehandlingar kan enkelt underhållas, utan att slipning krävs.

Osmos naturliga ytbehandlingar - du kommer att märka skillnaden.

TRÄDGÅRDSSKÄRMAR



TERRASS- OCH TRÄSKYDDSLASYR
(sid 9)



TERRASS- OCH TRÄSKYDDSLASYR
EFFEKT
(sid 11)



UV-SKYDDSOBJA EXTRA
(sid 15)



UV-SKYDDSOBJA PIGMENTERAD
(sid 17)

TERRASSER/ ALTANER



TERRASS- OCH TRÄSKYDDSLASYR
(sid 9)



TERRASSOLJA MED HALKSKYDD
(sid 12)



TRÄMPREGNERING WR AQUA
(sid 13)

PANEL / TRÄDGÅRDSHUS



TERRASS- OCH TRÄSKYDDSLASYR
(sid 9)



TERRASS- OCH TRÄSKYDDSLASYR
EFFEKT
(sid 11)



UV-SKYDDSOBJA EXTRA
(sid 15)



UV-SKYDDSOBJA PIGMENTERAD
(sid 17)

RENGÖRING, UNDERHÅLL OCH VERKTYG



**RENGÖRING
TRÅTERRASS**
(sid 18)



**TRÅFÖRNYARE
POWERGEL**
(sid 18)



**RENGÖRING
TRÅKOMPOSIT**
(sid 19)



RENGÖRINGSSPRAY
(sid 19)



**PENSEL-
RENGÖRING**
(sid 21)



PENSEL
(sid 21)



**ROLLER- OCH
PENSELSET**
(sid 21)



**PENSELSET FÖR
ALTANER**
(sid 21)



**PENSELBORSTE
MED HANDTAG
150 MM**
(sid 21)



TELESKOPSKAFT
(sid 21)



**ROTBORSTE MED
HANDTAG**
(sid 21)



VACKER GRÅ KULÖR MED TERRASS- OCH TRÄSKYDDSLASYR 903, 905, 906 ELLER 907*.

TERRASS- OCH TRÄSKYDDSLASYR

Hållbar infärgning och träskydd i samma produkt - innovativt och oljebaserat!

- > Transparent, sidenmatt
- > För alla typer av trä såsom terrasser, dörrar, fönster, träpanel, trädgårdsskärmar och staket, möbler mm.
- > Grund- och slutbehandling i samma produkt
- > Vattenavvisande, extremt väder- och UV-resistent. Ytbehandlingen skyddas mot mögel-, alg- och svampangrepp
- > Applicering: 2 appliceringar, vid renovering 1 applicering. 701 Ofärgad för spädning av kulörer eller ofärgad slutbehandling, appliceras ej på terrass.
- > Förpackningar: 0.005, 0.75 och 2.5 liter. Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca 26 m² (hyvlat trä) eller ca. 12 m² (sågat trä) vid 1 applicering



Applicera med:



700 Furu
på furu



702 Lärk
på furu



703 Mahogny
på furu



706 Ek
på furu



707 Valnöt
på furu




708 Teak
på furu



728 Ceder
på furu



729 Barrgrön
på furu



712 Ebenholts
på furu



727 Jakaranda
på furu



731 Oregonpine
på furu



732 Ljus ek
på furu



710 Pinje
på furu



900 Vit
på furu




903 Basaltgrå
på furu



701 Ofärgad*
För vertikalt trä

VACKRA GRÅ
KULÖRER



905 Patina
på furu



906 Pärigrå
på furu



907 Kvartsgrå
på furu

*Ofärgad slutbehandling för vertikala trätytor utomhus.



**OLJANS
FÖRDELAR**

- > Vattnet "pärlar" sig
- > Spricker inte, flagnar inte
- > Enkel att använda

ATTRAKTIVA SILVERMETALLIC
KULÖRER

TERRASS- OCH TRÄSKYDDSLASYR **EFFEKT**

Hållbart skydd för modern arkitektur

- > Transparent, sidenmatt
- > För alla typer av vertikalt trä utomhus såsom väggpanel, dörrar, fönster, trädgårdsskärmar och staket, möbler mm.
- > Grund- och slutbehandling i samma produkt.
- > Vattenavvisande, extremt väder- och UV-resistent. Ytbehandlingen skyddas mot mögel-, alg- och svampangrepp
- > Applicering: 2 appliceringar, vid renovering endast 1 applicering – ingen slipning krävs!
- > Förpackningar: 0.005, 0.75 och 2.5 liter. Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca 26 m² för nytt hyllat trä, ca. 12 m² för nytt sågat trä vid 1 applicering.




Applicera med:



1140 Agat-silver
på furu



1142 Grafit-silver
på furu



1143 Onyx-silver
på furu



TERRASSOLJA MED HALKSKYDD

Oljebaserad, ger en halkfri yta

- > Ofärgad, sidenmatt ytbehandling. Används som slutbehandling på infärgade ytor.
- > Rekommenderas speciellt för terrasser, trappor mm.
- > Terrassolja med halkskydd ökar ytans tålighet, skyddar ytbehandlingen mot alger, mögel och svampangrepp och minskar risken för att halka.
- > Ytan blir tålig mot vatten, väder och UV-strålar.
- > Applicering: 1 applicering vid slutbehandling av infärgad yta. Vid reovering endast 1 applicering – ingen slipning krävs!
- > Förpackningar: 0.75 och 2.5 liter
- > 1 liter räcker till ca 24 m² vid 1 applicering



Applicera med:





TRÄSKYDD

Förhindrar
uppkomst av röta,
blånad och mögel.

TRÄIMPREGNERING WR AQUA

Träimpregnering som förebygger svampangrepp!

- > Ofärgad, för utomhusbruk
- > Produkten används utomhus för impregnering av trä som inte kommer i direkt kontakt med marken ex. fönster- och dörrfoder, dörrar, fönsterbågar, fönsterluckor, paneler, pergolor och utemöbler mm.
- > Osmo Träimpregnering WR Aqua är extremt vattenavstötande. Skyddar träet mot röta, blånad och mögel, minskar träets svällning och krympning. Idealisk som grundbehandling innan slutbehandling med Osmos oljebaserade utomhusprodukter.
- > Applicering: 1 applicering, ska kompletteras med en slutbehandling.
- > Förpackningar: 0.75 och 2.5 liter. Även 25 liter som beställningsvara.
- > Åtgång: 160-200 ml/m²



Applicera med:



* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.



foto: Schwörer-Haus KG

OPTIMALT SOLSKYDD FÖR
VERTIKALT TRÄ

UV-SKYDDSSOLJA EXTRA

Optimal skydd mot solen – det första ofärgade oljebaserade UV-skyddet för utomhusbruk!

- > Ofärgad, sidenmatt
- > För vertikalt trä. Grundbehandling eller ofärgad slutbehandling av ytor grundbehandlade med Osmos utomhusprodukter Terrass- och Träskyddslasyr alt. Terrass- och Träskyddslasyr Effekt
- > UV-Skyddsolja Extra ger ytan UV-skyddsfaktor 12 jämfört med obehandlat trä.
- > Ytbehandlingen skyddas mot mögel-, alg- och svampangrepp
- > Applicering: 1 applicering (slutbehandling av infärgat trä), 2 appliceringar på obehandlat trä. Vid renovering endast 1 applicering – ingen slipning krävs!
- > Förpackningar: 0.75 och 2.5 liter. Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca. 18 m² vid 1 applicering



Applicera med:



420 Ofärgad



Obehandlat eller oljebehandlat trä utan UV-skydd



Trä behandlat med UV-Skyddsolja Extra 420 Ofärgad



OPTIMALT TRÄSKYDD I FLERA
KULÖRER: UV-SKYDD SOLJA
PIGMENTERAD


UV-SKYDDSSOLJA PIGMENTERAD

Det bästa skyddet mot solen - transparent, svagt pigmenterat UV-skydd för utomhusbruk!

- > Transparent, lätt pigmenterad, sidenmatt
- > Grundbehandling för vertikalt trä utomhus såsom väggpanel, dörrar, fönster, trädgårdsskärmar, staket, möbler mm.
- > UV-Skyddsolja Pigmenterad ger ytan UV-skyddsfaktor 12 jämfört med obehandlat trä.
- > Ytbehandlingen skyddas mot mögel-, alg- och svampangrepp
- > Applicering: 2 appliceringar på obehandlat trä. Vid renovering endas applicering på rengjord torr yta – ingen slipning krävs!
- > Förpackningar: 0.75 och 2.5 liter. Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca. 18 m² vid 1 applicering



Applicera med:



424 Gran



425 Ek



426 Lärk



427 Douglasfuru



428 Ceder



429 Natur



RENGÖRING TRÄTERRASS

- > Högeffektiv rengöringskoncentrat för trätor utomhus
- > Lättanvänt, effektivt, drygt
- > Förpackningar: 1 och 5 liter
- > 1 liter räcker till ca. 30-100 m², beroende på smutsighetsgrad.



TRÄFÖRNYARE POWER-GEL

- > Specialrengöringsmedel i geléform för utomhusbruk
- > Fräschar upp och tar bort grånad från trä
- > Förpackningar: 0.5 och 2.5 liter
- > 1 liter räcker till ca. 10 m², beroende på grånadsgrad





RENGÖRING TRÄKOMPOSIT

- > Högeffektiv rengöringskoncentrat
- > För terrasser och andra ytor gjorda av kompositmaterial eller plast.
- > Förpackningar: 1 och 5 liter
- > 1 liter räcker till ca. 10 -50 m² (vid 1 applicering) beroende på smutsighetsgrad.



Ska alltid spädas. Utför alltid ett prov på en mindre yta, innan hela ytan behandlas.

RENGÖRINGSSPRAY

- > Sprayrengöring färdig att använda
- > För oljade möbler, utekök och andra oljade trätor utomhus
- > Förpackning: 0,5 liter
- > Åtgång beror på ytans smutsighetsgrad



APPLICERINGS RÅD

För optimal rengöring av din kompositterrass, använd Rengöring Träkomposit med Osmo Terrass- och golvrengörare. Maskinen kan beställas eller hyras hos flera av våra återförsäljare.





VERKTYG OCH TILLBEHÖR
FÖR BÄSTA RESULTAT



PENSELRENGÖRING

Rengör snabbt och enkelt verktyg som penslar, penselborstar, mikrofiberroller efter applicering med Osmos lösningsmedelsbaserade produkter.



PENSEL

Finns i bredder 25, 50, 60 och 100 mm, gjord av blandborst. För enkel applicering av Osmos produkter.



ROLLER- OCH PENSELSET

För enkel applicering av Osmos produkter. Innehåller 1st rollertråg, 3st insatser för rollertråg, 1st mikrofiberroller 100 mm, 1st stickbygel för roller 100 mm (passar Osmo Teleskopskaft) och 1st Osmo Pensel 60mm.



PENSELSET FÖR ALTANER

Ett komplett set för applicering av Osmos oljebaserade produkter utomhus. Innehåller 1 st Osmo Penselborste med handtag 150 mm, 1 st Osmo Pensel 25 mm, 1 st rollertråg och 3 st insatser för rollertråg.



PENSELBORSTE MED HANDTAG

Med ergonomiskt handtag och fäste för Osmo Teleskopskaft. För enkel och smidig applicering av Osmos oljebaserade produkter utomhus. Bredd 150 mm.



TELESKOPSKAFT

Skaft av högkvalitets aluminium, justerbart 120-200 cm. Med softtouch-grepp och snabbfäste, kan kombi-neras med de flesta Osmo verktyg.



ROTBORSTE MED HANDTAG

Med ergonomiskt handtag och fäste för Osmo Teleskopskaft. För enkel rengöring av släta eller profilerade trädäck. Bredd 150 mm.



OSMO SMÅPÅSAR

Gör det enkelt att prova på olika produkter. De flesta Osmo ofärgade och pigmenterade, oljebaserade inomhus- och utomhusprodukter finns i småpåsar. Innehållet räcker till en provyta på 20x30 cm.

OSMO SMÅPÅSAR

Innehåll: 5 ml

Förpackning: 20st påsar/ask



ETT SYSTEM SOM KOMBINERAR ALLA FÖRDELAR



OLJE-/VAXBASERADE YTBEHANDLINGSSYSTEM

- > Skyddar träet in- och utifrån
- > Är inte filmbildande
- > Bildar en skyddande, mikro-porös yta

FÖRDELAR

- > Tränger ner i träet men bildar även ett skyddande skikt på ytan
- > Enkelt att renovera, även partiellt
- > Spricker inte, flagnar inte, bildar inte blåsor
- > Mycket tålig mot spill
- > Enkelt att underhålla

JÄMFÖRELSE



TRADIONELLA OLJEBASERADE YTBEHANDLINGSSYSTEM

- > Skyddar träet inifrån
- > Är inte filmbildande
- > Bildar ingen skyddande yta

FÖRDELAR

- > Tränger djupt in i träet
- > Enkelt att renovera, även partiellt
- > Spricker inte, flagnar inte, bildar inte blåsor

NACKDELAR

- > Dåligt motstånd mot spill
- > Tidskrävande underhåll



LACKER OCH VATTENBASERADE YTBEHANDLINGSSYSTEM

- > Skyddar träet utifrån
- > Är filmbildande
- > Bildar ett tjock skikt

FÖRDELAR

- > God resistens mot vatten
- > Skyddar mot slitage
- > Enkelt att sköta

NACKDELAR

- > Måste slipas innan renovering
- > Kan inte delrenoveras
- > Spricker och flagnar

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de/en
info@osmo.de

Mer information finns hos din återförsäljare:

Welin & Co,
Stenhagsvägen 45-47,
SE-184 33 Åkersberga
Tel. +46 (0)8 544 10 440,
Fax +46 (0)8 544 10 459,
Teknisk support +46 (0)8 544 10 456
www.welinoco.com,
info@welinoco.com

