

**RAW**<sup>®</sup>

# HP 730 UNDERLAGSTÄCKNING



Art. nr. 900215511

**PRODUKTBESKRIVNING**

HP 730 underlagstäckning är uppbyggd av en polyesterstomme, impregnerad och belagd med SBS-modifierad bitumen. Ytan är belagd en stark och smidig polypropenfilt som minskar halkrisken. På HP 730 finns dubbla klisterkanter (med bitumenklister) som ger ett starkt och tätt förband. Denna produkt är accepterad av Byggsvarubedömningen (id:57866/1).

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

HP 730 används som vattenavledande skikt på fast och jämnt underlag av råspont eller byggskiva enligt Hus AMA 18 JSC.61. HP 730 kan läggas under betong, samt shingel och ytpapp (ej svetsade ytskikt).

**TRANSPORT OCH LAGERHÅLLNING**

HP 730 skall transporteras samt lagras stående. Rullarna skall skyddas mot UV-strålning och fuktighet. Rullarna skall lagras stående på pall eller på annat hårt underlag.

**LÄGGNING OCH MONTERING**

HP 730 är godkänd och monteras enligt Hus AMA 18 JSC.61.  
Vid synlig infästning genom båda lagren enligt VU typ 611 används varmförzinkad pappspik med minsta storlek på 2,8x20 mm.  
Vid dold infästning enligt VU typ 612 används rostfri klammer med en minsta storlek på 140/10 mm.  
Vid klammring skall montering alltid ske med dold infästning. Montera ytskikt snarast efter att HP 730 monterats.  
Produkten kan exponeras för UV-strålning upp till 2 månader med bibehållen funktionalitet.

**SE SEPARAT MONTERINGSANVISNING PÅ OMSLAGETS INSIDA.**

Längd:	25 m
Bredd:	1 m
Vikt / rulle:	17,5 kg
Rullens täckande yta:	22,5 m <sup>2</sup>
Stomme:	Polyesterfilt
Ytvikt:	730 g / m <sup>2</sup>
Ytbeläggning:	Polypropenväv
Minsta taklutning:	6 grader
CE-märkt:	JA
SP / Sitac kontrollerad:	JA, SC 1392-13
Draghållfasthet längd / tvär:	650 N / 492 N
Brottöjning längd / tvär:	37% / 42%
Rivhållfasthet längd / tvär:	241 N / 236 N
Garanti:	30 år