



Ek Blues

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10041483 / EIHLTPD	Ytsstruktur	oborstad	Fukthalt	5-9%
Trä	Ek	Fasning	utan fas	Densitet	>= 500kg/m ³
Sorteringsgrad:	Blues	Antal slitsade toppskikt	0	Brandskydds klassificering	Dfl-s1
Produkt typ:	3-skikts trägolv	Utseende	Gyllene golv	Innehåll av formaldehyd	E1
Produkt grupp	13 mm Stavnöster 13mm Stavnöster 3-Stav	Stil	Rustic	PCP innehåll	NPD
Format	Stavnöster 13mm Stavnöster 3-Stav	m² per paket	2,84	Brinell tal	38
Dimensioner	13 x 215 x 2200 mm	Brädor per paket	6	Brytpunkt	NPD
Slitskiktets tjocklek	2,5 mm	Vikt per paket (kg)	21	Värmeledningsförmåga W/(m*K)	0,14
Kärnmaterial	Gran / Gran	m² per pall	142	Värmebeständighet (m²*K)/W	0,09
Sammansättning	5G Click	Paketer per pall	50	Prestanda klassificering	Class 1
Golvvärme	mycket lämpligt	Vikt per pall (kg)	1050	AAnti-glid prestanda	USRV 31
Behandling	Live Satin lack	EN Norm	EN 13489	GTIN kod	7035580188148
Färg		FSC claim	controlled sources		



Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.