

Produktdatablad

Fasadöverlappskruv (utvändig) för stålplåt
max 2 x 1,25 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB





Funktion: Borrspets för stålplåt upp till 2 x 1,25 mm. Plåtgänga för överlappsfunktion. EPDM-gummi för säker tätning. Huvudets lågkullriga utformning passar ypperligt för att fästa plåt mot plåt utvändigt.

Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Sätthärdat stål och EPDM-gummi.

Ytbehandling: Elförzinkad 20 my. Pulverlackerad med polyesterlack, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1.500–2.500 r/m rekommenderas.



D	L	Färg	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.8	23	Mörkröd RAL 3009	683255		100	Förpackning	16
4.8	23	Mörkröd RAL 3009	SB683255		10	Påspack	10
4.8	23	Silver RAL 9006	683277		100	Förpackning	16
4.8	23	Silver RAL 9006	SB683277		10	Påspack	10
4.8	23	Svart RAL 9005	P683222		100	Plastask	16
4.8	23	Svart RAL 9005	683222		100	Förpackning	16
4.8	23	Svart RAL 9005	SB683222		10	Påspack	10
4.8	23	Tegelröd RAL 8004	683233		100	Förpackning	16
4.8	23	Tegelröd RAL 8004	SB683233		10	Påspack	10
4.8	23	Vit RAL 9010	P683244		100	Plastask	16
4.8	23	Vit RAL 9010	683244		100	Förpackning	16
4.8	23	Vit RAL 9010	SB683244		10	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

