

# Original Grundfärg Vägg och Tak

April 2018



## Produktbeskrivning

Original Grundfärg Vägg och Tak är en grundfärg för väv, fiberduk, gipsskivor och andra tak- och väggytor som ska målas inomhus. Original Grundfärg Vägg och Tak har god täckförmåga och är smidig att applicera.

## Behandling

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov.

Limfärgsytor som nedtvättas, samt dåligt bundna underlag, grundas med Professional Binder, innan målning.

Ytan som målas skall vara ren, torr och fast. Äldre limfärgsmålade eller kalkade ytor måste specialbehandlas med Nordsjö Binder innan målning. Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat grunda en gång med Original Grundfärg vägg och tak och måla sedan 1-2 gånger med valfri Original Väggefärg. Måla ej när yttemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



### Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus  
**Bindemedel:** Sampolymerdispersion  
**Glans:** Helmatt  
**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 1 timme, Övermålningsbar 2 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta  
**Färgåtgång:** 6-8 m<sup>2</sup>/lit  
**Förpackning:** 2,5 liter, 10 liter och 100 liter  
**Baser:** BW  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/a)30g/l** Innehåller Max 1g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

### Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanen.  
-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.  
-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.  
-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00