



PRODUKTFAKTA

Halle Isolux 32 mm 9-skikt

Halle Isolux är kanalplast av högsta kvalitet och plastskivornas främsta egenskap är styrka i kombination med låg vikt. Skivorna tillverkas av polykarbonat vilket ger extrem slagtålighet tillsammans med goda ljusegenskaper.

Tekniska egenskaper

	Enhet	Värde	Anmärkning
Antal skikt	st	9	-
Tjocklek	mm	32	-
Ribbavstånd	mm	20	-
Vikt	kg	3,6	Testat värde
Bredder	mm	1250	-
Längder	mm	2000 2500 ⋮ 6000	Andra längder kan fås kontakta kundtjänst, 0430-12280
Värmeisolering/U-värde	W/m ² K	1,2	-
Bågmontage	mm	-	Endast plant montage
Ljustransmission	%	64 40	Klar Opal
G-värde	%	51 38	Klar Opal
Brandcertifiering	-	B s2 d0	Enligt EN 13501-1
Ljuddämpning	dB	23	Beräknat värde
Längdutvidgningskoefficient	mm/m°C	0,065	-
Användningstemperatur	°C	-40 /120	-
UV-skydd	-	Ja	Coextruderat på utsidan
Garanti	-	-	10 år

Spännvidder:

Rekommenderade spännvidder vid utbredd last, alternativt rekommenderade regelavstånd.

Last kN/m ²	0,9	1,2	1,5	2,0	2,5
c/c m	3,0	2,7	2,5	2,2	2,0