

Platon Förseglingsprodukter

Till System Platon Golv och Mekaniskt Ventilerade Golv



Produktbeskrivning

Platon Skarvband och Platon Fogband är butylband med löstagbar polyetylenliner på ena sidan. Platon Förseglingsband har en fast polyetylenliner på ena sidan.

Användning

Produkterna används för att täta skarvar. **Platon Skarvband** för att täta de längsgående skarvarna i Platon-mattan, **Platon Fogband** för att täta luftspalten och **Platon Förseglingsband** för att täta mot luftläckage i anslutningen mellan betongplatta och vägg samt tvärskarvar.

Montering

Materialet kan lätt skäras med kniv. Se egna monteringsanvisningar för de olika användningsområdena.

Lagring

Lagringstid är 1 år i 20 °C. Produkten ska lagras liggande och ej i direkt solljus.



Platon Förseglingsprodukter

Till System Platon Golv och Mekaniskt
Ventilerade Golv

Tillbehör

Inte relevant

Produktdata

Material: Butyl
Färg: Blå
Användningstemperatur: -40 till +90 °C
Appliceringstemperatur: minst +5 °C
Dimension:
Platon Skarvband: 1 mm x 30 mm x 10 m,
1 mm x 30 mm x 20 m
Platon Fogband: 8 mm x 6 m
Platon Förseglingsband: 50 mm x 1 mm x
20 m
Förpackning: 1 rulle / förpackning
5 rullar / kartong

Isola-Platon ab

Spannmålgatan 9, 291 32 Kristianstad

Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51

E-post: isola-platon@isola.se

www.isola.se



isola[®]
Torra och sunda hus