

Isola Takmanschett

För tätning av genomföringar i underlagstak



Produktbeskrivning

Isola Takmanschett är en specialprodukt som används till tätning runt genomföringar i diffusionsöppna undertak (runt avlopps- och ventilationsrör mm.). Produkten består av en rund elastisk gummifläns (EPDM) med en aluminiumkrage med självhäftande åldringsbeständig butyl. Den elastiska gummiflänsen är konformad för att ge en tät och säker tillslutning till genomföringen. Isola Takmanschett är mycket åldringsstabil men ska inte exponeras för direkt solljus.

Användning

Isola Takmanschett används som tillbehör till diffusionsöppna underlagstak. Produkten fäster bra till de flesta plastmaterial, trä, betong, metaller mm. förutsatt att underlaget är rent, torrt, fett- och frostfritt. Användningstemperaturen bör inte vara lägre än +4 °C.

Montering

Isola Takmanschett träs över genomföringen och klistras fast till det aktuella underlaget. Eftersom produkten är flexibel kan den enkelt anpassas under monteringen. Före montering bör Isola Takmanschett lagras vid rumstemperatur, vid användning i lägre temperaturer kan vidhäftningen ökas genom att produkt (och underlag) värms lätt med varmluft.

Lagring

Isola Takmanschett ska lagras torrt- och frostfritt och inte exponeras för direkt solljus.



Isola Takmanschett

För tätning av genomföringar i underlagstak

Tillbehör

Inte relevant

Produktdata

Materialbeskrivning:

EPDM gummifläns med aluminiumkrage med butyl

Färg: Svart

Tjocklek: ca 2 mm

Dimension: 100-130 mm, 150-165 mm

Antal pr. låda: 4 st

Isola ab

Västra Storgatan 59 B,
291 53 Kristianstad
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51
E-post: isola@isola.se
www.isola.se

