

**Tillverkare:** Europrofil AB  
Industrivägen 9  
713 30 Nora

**System för bestyrkande:** 4

## Produkt

**Nummer (=Artikelgrupp):** 35

**Utförandeklass:** EXC1

**Benämning** Anslutn list J 13

**Artikelkod** J 13 + Dimension

**Avsedd användning:** Används vid rörelsefogar för 1 lag gips. J 13 har en spackelkant vilket underlättar spacklingsarbetet.  
J 13 finns även i ohålat vitlackerat utförande JL 13-0,5.

**Produktlänk** <http://www.europrofil.se/index.php?page=j-ny>

## Prestandadeklaration

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Toleranser, dimensioner	Enligt produktinformation (Se produktlänk ovan) samt EN 14195:2005	EN 14195:2005
Svetsbarhet	NPD	EN 14195:2005
Brottseghet	NPD	EN 14195:2005
Bärförmåga	Enligt statisk beräkning samt produktinformation (Se produktlänk ovan)	EN 14195:2005
Sträckgräns	250 N/m <sup>2</sup>	EN 14195:2005
Brandmotstånd	NPD	EN 14195:2005
Reaktion vid brandpåverkan	Klass A1	EN 14195:2005
Radioaktiv strålning	NPD	EN 14195:2005
Frigörande av kadmium	NPD	EN 14195:2005
Beständighet	Enligt EN 10346:2009	EN 14195:2005

*Utförandet av produkt enligt ovan överensstämmer med angiven prestanda i tabell och komponentspecifikation.*



Christian Carlsson, VD  
Nora den 2013-10-04

