



A/C

100%

Inom CMPC har vi en hög ambition att alltid erbjuda högkvalitetsprodukter och en utmärkt service. Därför har vi utvecklat SELEX PLYWOOD; plywood av högsta kvalitet och utseende.

- ▶ Kvalitet i toppklass
- ▶ Hög leveranssäkerhet
- ▶ Hög service



Produktfördelar och användningsområden

- Högkvalitativt ytaner för användning när man behöver en kvistfri yta för synlig montering eller vid icke helt täckande målning. Lämplig för en mängd områden såsom olika typer av inredningar, möbler, salningar mm.
- Enkel att hantera då den har låg vikt i förhållande till volymen.

Utförande

	Selex A	Selex C
Yta		
▶ Yta kornstorlek	150	120
Naturliga avvikelser/sortering		
▶ Friska kvistar	Inte tillåtet	Upp till 40 mm bredd
▶ Övriga kvisttyper	Inte tillåtet	Upp till 40 mm bredd
▶ Kvisthål	Inte tillåtet	Upp till 25 mm bredd
▶ Kodved	Upp till 10 mm bredd	Tillåtet
▶ Barkdrag	Inte tillåtet	Tillåtet
▶ Färgytavikelser	Fyllda utan restriktion	Tillåtet
Hantering/bearbetningsskada		
▶ Öppna fanersprickor	Inte tillåtet	Upp till 25 mm bredd
▶ Öppna sprickor	Inte tillåtet	Upp till 25 mm bredd
▶ Blånad/Missfärgning	Ringa	Tillåtet
▶ Fiberresning	Ringa	Tillåtet
Lagningar		
▶ Inre sprickor i kvist	Lagad, upp till 1 mm bredd	Ej lagad, upp till 1 mm bredd
▶ Fyllning med poluretan	Mycket sällan	Tillåtet
▶ Spackellagning	Tillåtet	Inte tillämpligt
▶ Ensam trälagning	Upp till 6 st	Tillåtet
▶ Dubbla trälagningar	Upp till 3 st	Tillåtet
▶ Trippellträlagningar	Upp till 2 st	Tillåtet

Måttspecifikationer

Dimension: 1.22 x 2.44 m (4' x 8')	Tjocklek (mm)	6,5	9	12	15	18	21	25
	Antal fanerskikt	3	3	5	5	7	7	9

Densitet

- ▶ 480 - 550 kg / m³ (29.96 - 34.26 Lbs / ft³)

Tillverkningsnorm

- ▶ Tillverkat enl norm/standard EN 13986

Certifiering

- ▶ Tillverkad av ansvarsfullt vårdad skog. Godkänt av Rainforest Chain of Custody FSC® C110313



Möbler och inredning.



Ytbeklädnad av tak och väggar.



Platsbyggda förvaringsystem och hyllplan.