

# Underhåll & Skötselanvisning av RAW bastupanel

## Mottagningskontroll

Gör alltid en mottagningskontroll vid leverans. På det viset ser du snabbt om rätt antal produkter är levererade. Notera alla avvikelser i leveransen och transportskador på fraktsedel. Gods som är förpackat bör packas upp och besiktigas senast 5 dagar efter leveransen.

Eventuell reklamtion skall framföras till Beijer Byggmaterial AB. Detta skall göras innan panelen monteras i bastun, se [www.beijerbygg.se](http://www.beijerbygg.se) för att finna närmaste varuhus.

## Underhåll och skötsel av bastupanelen

### Moment 1

Ingen färg, lack eller betts skall läggas på panelerna, träet behöver andas.

### Moment 2

Den enklaste metoden för bra bastu underhåll är att tillhandahålla en borste nära bastudörren. Den sista personen ut doppar borsten i vattenhinken, och gör en snabb skrubba på bänkar, väggar, ryggstöd, etc. Denna 30-sekunders ritual kommer att hålla bastun snygg på obestämd tid. Detta kommer att förhindra behovet av att använda något starkare än rent vatten på trä delarna.

### Moment 3

När du är klar med bastubadet och rengöringsprocessen är klar, låt bastudörren stå öppen, tills luften inne i bastun uppnått rumstemperatur. Värmen som finns kvar i bastun torkar stenar och trä. Detta gäller för hemmabruk!

För allmänt bruk föreslår vi att hålla dörren stängd, ventilation och uppvärmningen fortsätta i åtminstone 30 minuter efter att sista person gått ut.

### Moment 4

Om du får smuts eller svettfläckar använd en handborste och varmt vatten med ett mildt rengöringsmedel. För att få bänkarna se ut som nya, kan man lätt sandpappra dem ungefär en gång per år. Det kommer att bleka dem till ett "ny skick". (Om du skulle råka få mögel utveckling, kan du rengöra med blekmedel)

Om bastupaneler monteras i offentlig miljö där man använder bastun upp emot 24 timmar/ 7 dagar i veckan så bör man byta lavarna med ett intervall mellan 12-36 månader beroende av användningsgrad. Version 1,0 2017

