

## RAW Takshingel

### PRODUKTBESKRIVNING

Bitumen shingelplattor passar perfekt för renovering respektive nyläggning på stora och små byggnader. Plattorna är lätta att montera. Detta takshingel ersätter sand på botten av produkten med en HDPE-film. Detta innebär positiva effekter på produkttegenskaperna och miljön.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Taktäckning med shingel lämpar sig bäst för tak med en lutning av minst 11 grader. Resultatet av takläggningen blir bäst om temperaturen överstiger 5 grader Celsius. Underlaget kan bestå av tät råspont, fuktbeständig byggskiva eller den existerande byggpappen. Taktäckningen inleds med monteringen av underlagstäckningen YEM 2200.

### MONTAGE

Innan du påbörjar montering av shingelplattorna skall du göra det förarbete som detaljerna med taksprånget kräver. Du skall inleda monteringen av shingelplattorna från mitten vid taksprångets nedre del. Efter det att du dragit av folien på shingelplattans baksida skall du placera shingelplattan på sin plats och trycka fast den. Då du monterar flera shingelplattor samtidigt skall du kontrollera att passningen är rak innan du gör den slutgiltiga fästningen. Fäst shingelplattorna med fyra pappspikar (2 cm från skårans övre kant) eller med fästklammer med bred rygg (min 1,6 mm). Efter det att du spikat fast den första raden av shingelplattor lägger du nästa rad så att flikarna placeras längs skåran på den föregående raden. På så sätt täcker du också spikhuvudena på föregående rad av shingelplattor.

Mer detaljerade anvisningar finns på shingelförpackningarna.



### PRODUKTEGENSKAPER

Art.nr.	900220474
Förp.strl.	3 m <sup>2</sup>
Tjocklek	3,2 mm
Typ av bitumen	SBS-gummibitumen
Färg	Svart
Vikt / paket	23,8 kg
Frp / pall	42 st