

## RAW ÅNGBROMS VARIABEL

### Produktbeskrivning

RAW Ångbroms Variabel är ett UV-stabiliserat Polyesterbaserat membran som används på den varma sidan av vägg- eller takkonstruktionen. Ångbromsen används för att lufttäta och för att kontrollera vattenångan. Ångbromsen möjliggör en sk dubbelriktad ångtransport. Ett visst ångflöde säkerställs permanent utåt i konstruktionen, men även inåt. Detta ökar förmågan av uttorkning samtidigt som risken för skadlig kondens och ansamling av fukt minskar.

### Variabel ångtäthet

Under sommartid öppnar sig membranet vid högre luftfuktighet och ökar då möjligheten för uttorkning inåt. Under vintertid blir funktionen den motsatta och membranet sluter sig. Detta medför att fuktvandring ut i konstruktionen förhindras. Ångbromsens variabla ångtäthet leder till att ångflödet i konstruktionen effektiviseras.

### Användning

RAW Ångbroms Variabel fungerar utmärkt tillsammans med RAW Vindskydd/Vindskydd Premium och även med RAW HP235. RAW Ångbroms Variabel kan användas i de flesta typer av konstruktioner men bör inte användas i konstruktioner med permanent hög luftfuktighet (ex badhus). Egenskaperna lämpar sig extra bra till exempelvis fritidshus/ säsongsboende där uppvärmningen sker periodvis. Ångbromsen passar utmärkt till konstruktioner som isolerats av organiska material och även i gamla hus där luft- och ångspärr inte är lämplig.

### Lagring

RAW Ångbroms Variabel lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt UV-strålning och värme.

### Data:

Vikt: 100 g/m<sup>2</sup>  
Längd: 25 m (standard)  
Bredd: 1,5 m (standard)  
Ångtäthet: från 0,2 m till 10 m (sd-värde)  
Rivstyrka: L: 60 N / T: 65 N  
Brottöjning: L: 35% / T: 35%  
Draghållfasthet: L: 210 N/5 cm/ T: 190 N/5 cm  
Vattentäthet: Tät vid 200 mm (2kPa)  
Brandklass: NPD

### Tillbehör:

Flextejpt vid genomföringar och skarvar.

### Prestandadeklaration

RAW-DoP-Ångbroms-V-092018



RAW-DoP-Ångbroms-V-092018