

weber.therm 401 putslist



2500mm 50st per bunt

Putslist för putsavslutning vid sockel, används i Serposol EF. Therm 400 där sockel ligger i liv med fasad therm 401 där sockel ligger indragen i förhållande till fasad. Teknisk data: Färg: vit Längd: 2500 mm Material: Pvc UV-

Användningsområde

Används i samband med Serposol EF vid renovering samt nyproduktion, och även vid putsning med Serposol EF på Ventilerade Skivmaterial för att få en snygg och tekniskt bra lösning där fasaden möter sockel.

Applicering

Monteras mekaniskt i underlaget alt sätts i therm 261 Putsbruk EF.

Produktspecifikation

Användningsområde		
För utomhusbruk	Ja	
Tryckhållfasthet		
Fysikaliska egenskaper		

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas i detta produktblad.

Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.